

CERTIFICAT D'ESSAIS SIMPLIFIÉ

Nº. 17/14325-896-S


Bellaterra, 05 Mai 2017

CIA. ESPAÑOLA DE HORMIGONES ESTAMPADOS,S.L. (PAVISTAMP) P.I. Mas Roig 3, parcela 50 43896 L'Aldea (Tarragona)	ECOPOX MULTICAPA 3C
Matériaux de chapes et chapes, UNE-EN 13813:2014	RÉSULTATS
1- Résistance à l'usure Böhme, UNE-EN 13892-3:2003	10,9 cm ³ / 50 cm ²
2- Résistance aux choc UNE-EN ISO 6272-1:2012 Hauteur de chute à laquelle on observe les premières fissures.	>14,7 Nm A 1500 mm sans défaut Diamètre du cratère: 8,0 mm
3- Dureté superficielle, UNE-EN 13892-6:2003	104 N/mm ²
4- Force d'adhérence, UNE-EN 13892-8:2003	3,3 MPa
5- Résistance à l'usure par abrasion, UNE-EN 1339 Annexe G	22,0 mm
6- Détermination de la valeur de résistance au glissement/glissage des revêtements non polis. UNE-ENV 12633:2003, Annexe A.	40 (Classe 2)



Firmado digitalmente
por JUAN MARTINEZ
EGEA

Responsable de Materiaux de Construction
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.



Firmado digitalmente
por RAUL MARTIN
GARCIA

Technique Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.